Фильтры



Масляный фильтр CS-OF предназначен для фильтрации масла в масляном контуре. Фильтрующий элемент – стальная сетка. Размер улавливаемых частиц – более 0,05 мм. Ниодимовый магнит в составе масляного фильтра позволяет улавливать металлические частицы меньшего размера. Материал корпуса – сталь, окрашенная порошковой краской.
Масляный фильтр совместим со всеми типами хладагентов и масел.

Модель	Присоединительный размер	L, мм	D, мм	Размер ячейки	Рабочее давление
CS-OF-038	5/8"-18 UNF (3/8 SAE)	92 мм	75 мм	0,05 мм	3,2 МПа
CS-OF-012	3/4"-16 UNF (1/2 SAE)	98 мм	75 мм	0,05 мм	3,2 МПа
CS-OF-058	7/8"-14 UNF (5/8 SAE)	100 мм	75 мм	0,05 мм	3,2 МПа

Адаптеры



CS-BB



CS-CE



CS-UA

Производитель	Модель	Тип адаптера
Bitzer	4VC, 4TC, 4PC, 4NC, 4J, 4H, 4G, 6J, 6H, 6G, 6F, 8GC, 8FC,4VHC-10K, 4THC-12K, 4PHC-15K, 4NHC-20K, 4VSL-15K…4NSL-30K Ecoline: 4VES-7Y…4NES-20(Y), 4VE-7Y…4NE-20(Y), 4JE-13Y…4FE-35(Y)	CS-UA
Bitzer	2KC, 2JC, 2HC, 2GC, 2FC, 2EC, 2DC,2CC, 4FC, 4EC, 4DC, 4CC2KHC, 2JHC, 2HHC, 2GHC, 2FHC, 2EHC, 2DHC, 2CHC, 4FHC, 4EHC, 4DHC, 4CHC, 2MSL-07K…4CSL-12K Ecoline: 2KES-05(Y)…2FES-3(Y), 2EES-2(Y)… 2CES-4(Y), 4FES-3(Y)…4CES-9(Y)	CS-BB
Bock	HA, HG, O-Series, HGX4/310-4, 385-4, 464-4, 555-4 (CO2)	CS-UA
Bock	HA12/22/34, HG12/22/34 HGX12P/40-4, 50-4, 60-4,75-4 (CO2) HGX22P110-4, HGX22P125-4, HGX22P/160-4, HGX22P/190-4 (CO2), HGX34P/215- 4, HGX34P/255-4 (CO2)	CS-BB
Copeland	D2, D3, D4, D6, D9, 4CC, 6CC, ZBH, 4M, 6M	CS-UA
	ZB 15..ZB48, ZB50/58/66/76/95/114, ZF06… ZF25, ZS21…ZS45, ZO21, ZO34…ZO104	CS-CE
Copeland	ZO 235/295/385, ZB220 Since May 2012: ZB56 … ZB11, ZS56… ZS11, ZF24… ZF48	CS-CE
Danfoss	LFZ, MFZ, MLZ, MLM, MT, SM, SZ, LT	CS-BB
Dorin	all KP, K Models (except those under COM-AD-118-18) SCC 500B, 750B, 1500B, 1900B, 2000B, 2500B, H41, H5, H6, H7, SCC_1, SCC_32, SCC_4, CDSW_35, CDS_41	CS-UA
Frascold	Series A, B, D, F, S, V, Z Series A-SK, D-SK, F-SK, Q-SK, S-SK	CS-UA