Вентили Rotalock



Два сервисных порта 1/4” SAE
Материал: сталь с антикоррозийным защитным покрытием
Минимальный перепад давления
Простота монтажа на компрессоры и ресиверы

Модель	Корпус мм	Соединение Rotalock	ODS дюйм	B мм	C мм	L мм
CS-RV-1-10	20	1"-14 UNS	3/8"	34	22	106
CS-RV-1-12	20	1"-14 UNS	1/2"	34	22	106
CS-RV-1-15	20	1"-14 UNS	5/8"	34	22	106
CS-RV-114-15	22	1-1/4"-12 UNF	5/8"	36	22	109
CS-RV-114-18	30	1-1/4"-12 UNF	3/4"	48	28	139
CS-RV-114-22	30	1-1/4"-12 UNF	7/8"	48	28	139
CS-RV-114-28	30	1-1/4"-12 UNF	1-1/8"	51	28	142
CS-RV-134-22	30	1-3/4"-12 UN	7/8"	48	28	139
CS-VA-134-28	36	1-3/4"-12 UN	1-1/8"	57	31	182
CS-VA-134-35	36	1-3/4"-12 UN	1-3/8"	59	31	184
CS-RV-134-42	36	1-3/4"-12 UN	1-5/8"	63	31	188
CS-RV-214-35	50	2-1/4"-12 UN	1-3/8"	71	43	198
CS-RV-214-42	50	2-1/4"-12 UN	1-5/8"	73	43	200
CS-RV-214-54	50	2-1/4"-12 UN	1-1/8"	75	43	202

Эксплуатационные параметры вентилей Rotalock

Максимальное рабочее давление	45 бар: от -10°C до 140°C
Давление разрушения	230 бар
Давление испытания	57 бар
Температура окружающей среды и температура хранения	-40 до 70°C
Совместимость	CFC, HFC, HCFC, минеральные, синтетические и полиэфирные масла
Корпус	Сталь с антикоррозийным покрытием, оловянное двухслойное покрытие
Внешние утечки	МАКС. 3г./год
Установка	Не чувствительный к положению в пространстве. Рекомендуется использовать материал для пайки с высоким содержанием серебра. ВНИМАНИЕ! После пайки вентиль и соединения должны быть защищены от коррозии.