Картриджи для разборных фильтров FP-48F, FP-48DM, FP-48DC, FP-48DA

для защиты от загрязнений, влаги и кислоты

НАЗНАЧЕНИЕ

Сменные картриджи для разборных фильтров предназначены для защиты системы от механических загрязнений (48F), влаги (48DM) и кислоты (48DC, 48DA). В зависимости от назначения фильтры имеют различное соотношение осушительной (молекулярное сито) и антикислотное (активированный аллюминий) составляющих. Могут устанавливаться, как на жидкостную, так и на всасывающую линии.



FP-48F

FP-48DM

FP-48DC, FP-48DA

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

Российский завод компонентов холодильной техники
«Фригопоинт»
Россия, 308017,
г. Белгород;
тел.: +7 (4722) 56-99-09
email: info@frigopoint.com
www.frigopoint.com

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

- FP-48DM — твердый сердечник, состоящий на 100% из молекулярного сита и предназначен для удаления влаги.
- FP-48DC — твердый сердечник, состоящий на 80% из молекулярного сита и на 20% из активированного алюминия и предназначен для удаления влаги и нейтрализации кислоты.
- FP-48DA — твердый сердечник, состоящий на 30% из молекулярного сита и на 70% из активированного алюминия и предназначен для удаления влаги и нейтрализации кислоты.
- FP-48F — фильтрующая вставка, предназначенная для защиты от загрязнений в жидкостной или всасывающей линии.

- Сердечники комплектуются полным комплектом прокладок: 2 фетровые, 1 паронитовая.

cooling technologies

совершенствуя лучшее

СХЕМА УСТАНОВКИ




** Для фильтров со стальным держателем*

*** Для фильтров с пластиковым держателем*


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Материал	Габаритные размеры		
		L, мм	D, мм	d, мм
FP-48DM (от влаги)	100% молекулярное сито	138	95	44
FP-48DC (от кислоты и влаги)	80% молекулярное сито 20% активированный аллюминий	138	95	44
FP-48DA (от кислоты)	30% молекулярное сито 70% активированный аллюминий	138	95	44
FP-48F (от загрязнений)	—	138	95	64

РАЗМЕРЫ



Картридж для разборных фильтров FP-48F



Картриджи FP-48DC, FP-48DA, FP-48DM

Россия, Белгород; тел.: +7 (4722) 56-99-09 www.frigopoint.com; email: info@frigopoint.com